Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 175 849 A1

(12)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag: 30.01.2002 Patentblatt 2002/05

(51) Int CI.7: A47B 23/04, G06F 1/16

(21) Anmeldenummer: 01118098.1

(22) Anmeldetag: 26.07.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 26.07.2000 DE 20012879 U


(71) Anmelder: Sembritzki, Edwin, Dipl.-Ing. 44795 Bochum (DE)

(72) Erfinder: Sembritzki, Edwin, Dipl.-Ing. 44795 Bochum (DE)

(74) Vertreter: Behrendt, Arne, Dipl.-Ing. Schneiders & Behrendt Rechts- und Patentanwälte Huestrasse 23 (Westfalenbankgebäude) 44787 Bochum (DE)

### (54) Computer-Arbeitsplatz

Die Erfindung betrifft einen Computer - Arbeitsplatz mit einem Notebook (1), mit einem flachen im wesentlichen rechteckigen Unterteil (2) mit Tastatur (3) und einem flachen, im wesentlichen rechteckigen Oberteil (4) mit einem Bildschirm (5) oder Display, wobei das Oberteil (4) mit dem Unterteil (2) beweglich verbunden ist. Ein großer Nachteil des bisher ständig stattfindenden Wechsels von dem Notebook (1) zu dem stationärem Computer - Arbeitsplatz liegt in dem stets erforderlichen Abgleich dieser Systeme. Es ist Aufgabe der Erfindung einen Computer - Arbeitsplatz zu schaffen, welcher das Arbeiten unter ergonomisch optimalen Bedingungen ermöglicht. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das Unterteil (2) mit einer Standvorrichtung (13) ausgestattet ist, so daß es zu einer Standfläche einen Winkel zwischen 10° und 90° ausbildet, wobei das Unterteil (2) zum Oberteil (4) hin ansteigend angeordnet ist. Der große Vorteil des erfindungsgemäßen mobilen Computer-Arbeitsplatzes liegt in der optimalen Anordnung des Bildschirms (5) zu dem Benutzer.



1 175 849

25

#### Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Computer-Arbeitsplatz mit einem aufklappbaren, transportablen Computer, bzw. Notebook, mit einem flachen im wesentlichen
rechteckigen Unterteil mit Tastatur und einem flachen,
im wesentlichen rechtekkigen Oberteil mit einem Bildschim oder Display, wobei das Oberteil mit dem Unterteil beweglich verbunden ist.

1

[0002] Notebooks sind aus dem modernen Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Der mobile Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung ermöglicht eine flexible Arbeitseinteilung und besonders effiziente Zeitnutzung. Um ein Notebook jedoch sinnvoll nutzen zu können, ist es unabdingbar, daß auf dem Notebook die gleiche Software betrieben werden kann, wie sie auf dem stationären Arbeitsplatzrechner betrieben wird. Dies setzt wiederum eine vergleichbare Leistungsfähigkeit der Systeme voraus.

[0003] Da es äußerst kostspielig ist, sowohl eine transportable als auch eine stationäre elektronische Datenverarbeitung mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit bereitzustellen und darüber hinaus ein ständiger Abgleich dieser Systeme erforderlich ist, werden im privaten und gewerblichen Bereich Arbeitsplatzrechner im hohen Maße durch leistungsfähige Notebooks ersetzt. [0004] Der bloße Ersatz eines stationären Arbeitsplatzrechners an einem ergonomisch gestalteten Computer - Arbeitsplatz durch ein Notebook bringt jedoch für den Benutzer große Nachteile mit sich. Zum einen ist die Tastatur in dem Unterteil des Notebooks sehr kompakt und unvorteilhaft angeordnet, weshalb die Bedienung verglichen mit einem herkömmlichen stationären Computer - Arbeitsplatz äußerst unkomfortabel ist. Zum anderen ist der Bildschirm des Notebooks nie optimal zu dem Benutzer positioniert, da die feste Einheit aus Tastatur und Bildschirm stets eine geringe Sichtentfernung bedingt und entweder der Bildschirm für einen normal gewachsenen Menschen zu niedrig angeordnet ist oder die Tastatur zu hoch. Aus diesem Grund kann der permanente ausschließliche Gebrauch eines Notebooks zu Haltungsbeschwerden und Erkrankungen der Wirbelsäule führen.

[0005] Ausgehend von den beschriebenen Nachteilen im Stand der Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, einen Computer - Arbeitsplatz der eingangs genannten Art zu schaffen, welcher das Arbeiten unter ergonomisch optimalen Bedingungen ermöglicht.

[0006] Effindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß das Unterteil mit einer Standvorrichtung ausgestattet ist, so daß es zu einer Standfläche einen Winkel zwischen 10° und 90° ausbildet, wobei das Unterteil zum Oberteil hin ansteigend angeordnet ist.

[0007] Der große Vorteil des erfindungsgemäßen mobilen Computer-Arbeitsplatzes liegt in der optimalen Anordnung des Bildschirms zu dem Benutzer. Der Benutzer kann nun das Notebook gemeinsam mit der Standvorrichtung auf einem gewöhnlichen Schreibtisch anordnen und die Höhe des Bildschirms an die Höhe seiner Augen anpassen. Auf diese Weise ist es erstmals
möglich, ergonomisch korrekt mit einem Notebook an
einem Schreibtisch zu arbeiten. Der gesundheitsbewußte Benutzer ist nicht mehr gezwungen, zur Vermeidung des ergonomischen Kompromisses, einen stationären und einen portablen Computer - Arbeitsplatz einzurichten. Das Notebook mit der erfindungsgemäßen
Standvorrichtung ermöglicht eine elektronische Datenverarbeitung sowohl im stationären als auch im portablen Einsatz unter optimalen ergonomischen Bedingungen.

[0008] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß die Standvorrichtung ein integraler Bestandteil des Notebooks ist. Auf diese Weise wird der Benutzer bei der Einrichtung eines ergonomisch optimalen Computer - Arbeitsplatzes vollkommen unabhängig von dern Vorhandensein einer externen Standvorrichtung, da er diese immer mit seinem Notebook mitführt. Durch die Integration der erfindungsgemäßen Standvorrichtung in das Notebook ist es dem Benutzer außerdem unmöglich die Standvorrichtung im heimischen Büro zu vergessen oder irgendwo sonst zurück zu lassen.

[0009] Eine sinnvolle Ausführungsform des erfindungsgemäßen Computer - Arbeitsplatzes sieht vor, daß die Standvorrichtung mindestens eine Stütze umfaßt, welche bei Bedarf aus der Unterseite des Unterteils des Computers flügelartig ausgeklappt werden kann. Eine solche Standvorrichtung läßt sich kostengünstig in die Fertigung von Notebookgehäusen integrieren. Das flügelartige Ausklappen der Standvorrichtung aus dem Unterteil des Gehäuses bereitet dem Benutzer keine Mühen und hat den sicheren Stand des Computers zur Folge.

[0010] Alternativ kann aber die Standvorrichtung auch in Form zweier ausfahrbarer Stützen in das Oberteil des Notebooks integriert sein. Insbesondere bei in verschiedenen Positionen verrastbaren Stützen ist eine Anpassung an die jeweilige Höhe des Arbeitsplatzes problemlos möglich. Teleskopartig ausziehbare Stützen im Oberteil des Notebooks sind ebenfalls möglich.

[0011] Damit der Computer - Arbeitsplatz nicht nur hinsichtlich der Bildschirmposition optimiert ist, ist es zweckmäßig, wenn die Tastatur in dem Unterteil beweglich angeordnet ist, so daß die Tastatur aus dem Unterteil mindestens zum Teil zu der Seite herausgezogen oder herausgeklappt werden kann, welche der gelenkigen Verbindung zum Bildschirm gegenüberliegt. Unter Beibehaltung der Einheit von Bildschirm, Gehäuseunterteil und Tastatur ist es mit dieser erfindungsgemäßen Ausgestaltung möglich, nicht nur den Bildschirm ergonomisch optimal anzuordnen, sondern auch die Tastatur benutzergerecht im richtigen Abstand zum Bildschirm zu bedienen.

[0012] Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsgemäßen Computerarbeitsplatzes sieht vor, daß

die Tastatur aus dem Unterteil herausgenommen und extern benutzt werden kann. Zur Übertragung der Tastenbetätigung von der Tastatur zu dem Computer ist es weiterhin möglich, die Tastatur mit dem Computer mittels eines Kabels zu verbinden oder die Übertragung kabellos vorzunehmen. Sowohl bei einer Verbindung der Tastatur mit dem Computer mittels eines Kabels, als auch bei kabelloser Datenübertragung verfügt der Benutzer über eine vorteilhafte Freiheit bei der Anordnung der Tastatur an seinem Arbeitsplatz. Der Benutzer kann die Tastatur direkt vor dem Computer und dem Bildschirm auf seinem Schreibtisch anordnen oder nach belieben auch beispielsweise an einem entfernten Stehpult benutzen.

[0013] Die Standvorrichtung kann auch als separater Bestandteil des erfindungsgemäßen Arbeitsplatzes ausgebildet sein. Dieses Vorgehen eröffnet insbesondere die Möglichkeit der Nachrüstung der erfindungsgemäßen Standvorrichtung.

[0014] Eine besonders robuste Ausführung der Standvorrichtung ergibt sich, wenn diese eine waagerechte Grundplatte umfaßt, auf welcher ein Gestell die Ablage des Computers im dem gewünschten Winkel erlaubt. Besonders vorteilhaft ist eine solche Standvorrichtung, wenn sie ausschließlich für den stationären Einsatz in einem bestimmten Büro benutzt wird. Die Grundplatte gewährleistet stets einen sicheren Stand der Anordnung auf der Aufstellfläche.

[0015] Ebenfalls gut geeignet ist eine Standvorrichtung, welche aus zwei im wesentlichen identisch geformten, rechteckigen, flächigen Seitenteilen besteht, welche jeweils eine schräg zur Aufstellfläche orientierte Kante aufweisen, wobei das Unterteil des Computers auf diesen beiden Kanten abgelegt wird. Eine solche Standvorrichtung ist besonders einfach zu fertigen und macht einen sehr massiven und zugleich ästhetisch vorteilhaften Eindruck.

[0016] Zweckmäßigerweise weist die Standvorrichtung einen Vorsprung auf, gegen den sich das Notebook mit seiner dem Benutzer zugewandten Seite abstützt. Für eine rutschsichere Aufstellung können am Notebook und/oder an der Standvorrichtung aus Gummi oder Kunststoff bestehende Rutschsicherungen angeordnet sein.

[0017] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß die Standvorrichtung Mittel zur Fixierung der von dem Nolebook ausgehenden Kabel aufweist. Beispielsweise kann es sich dabei um leicht zu öffnende Kabelkanäle oder Klettverschlüsse handeln.

[0018] Eine andere zweckmäßige Ausbildung der Erfindung sieht vor, daß die dreieckigen, flächigen Seitenteile jeweils als nicht gleichschenkliges Dreieck ausgebildet sind und die übrigen beiden Kanten der dreieckigen, flächigen Seitenteile, die nicht der Auflage des Notebooks dienen, jeweils paarweise alternativ der Standvorrichtung in Gebrauchsposition als Auflager dienen. Diese röbuste Ausführung der Standvorrichtung kann einstückig ausgebildet sein und ermöglicht dennoch un-

terschiedliche Neigungen.

[0019] Für verschiedene Anwendungen ist es sinnvoll, wenn die Standvorrichtung mehrteilig ist und bedarfsgerecht für verschiedenen Winkelstellungen des Notebooks zusammensetzbar ist. So kann ein als Anlage für das Notebook dienender Vorsprung abnehmbar gestaltet sein und an eine in mehreren Positionen nutzbare Standvorrichtung an der unteren Kante befestigt

[0020] Vorteilhaft ist auch die Ausbildung der Standvorrichtung mit einer länglichen Verzahnung, in deren Zähne sich eine Stütze abstützt, welche die Auflagefläche der Standvorrichtung für das Notebook abstützt. So kann die Neigung wie bei einem Gartenstuhl verstellt werden. Für den Transport läßt sich die Vorrichtung platzsparend zusammenklappen.

[0021] Im folgenden wird die Erfindung anhand einiger spezieller Ausführungsbeispiele mit Bezug auf die zugehörigen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1: Ein erfindungsgemäßes Notebook in Seitenansicht mit flügelartig ausklappbarer Standvorrichtung.
- Fig. 2: das Notebook von Fig. 1 mit nicht ausgeklappter erfindungsgemäßer Standvorrichtung,
- Fig. 3: das Notebook von Fig. 1 und 2 mit teilweise ausgeklappter erfindungsgemäßer Standvorrichtung.
  - Fig. 4: ein Notebook mit erfindungsgemäßer Standvorrichtung.
  - Fig. 5: ein Notebook mit erfindungsgemäßer Standvorrichtung und ausgefahrener Tastatur,
- Fig. 6: ein Notebook mit erfindungsgemäßer Standvorrichtung und herausgenommener Tastatur,
  - Fig. 7: ein Notebook angeordnet auf einer erfindungsgemäßen Standvorrichtung, in Seitenansicht,
  - Fig. 8: eine erfindungsgemäße verwendbare Standvorrichtung,
- Fig. 9: ein Notebook angeordnet auf einer erfindungsgemäßen Standvorrichtung,
  - Fig. 10: eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Standvorrichtung.
  - Fig. 11: eine erfindungsgemäße Standvorrichtung, die als nicht gleichschenkliges Dreieck ausgebildet ist und in den zwei unterschiedli-

chen Aufstellpositionen nebeneinander abgebildet ist, und

Fig. 12: eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen Standvorrichtung mit einer Neigungsverstellung für das Notebook.

[0022] Der transportable Computer oder auch das Notebook 1 gemäß Fig 1 bis 4, besteht aus einem Unterteil 2, in welchem die Tastatur 3 angeordnet ist, und einem Oberteil 4, in welchem der Bildschirm 5 angeordnet ist. Das Unterteil 2 ist mit dem Oberteil 4 in einer ersten Drehachse 6 gelenkig verbunden.

[0023] Erfindungsgemäß kann das Notebook 1 in eine ergonomisch vorteilhafte Position gebracht werden, indem aus der Rückwand 7 des Unterteils 2 zwei Stützen 8 flügelartig ausgeklappt werden und das Notebook 1 mit den Stützen 8 auf der Stellfläche 9 abgestützt wird (Fig. 2 und 3). Die flügelartig ausklappbaren Stützen 8 sind in unterschiedlichen Positionen einrastbar, so daß die Neigung des Notebook ergonomisch optimal angepaßt werden kann.

[0024] Fig. 4 und 5 zeigen eine vorteilhafte Variante, gemäß der die Tastatur 3 in einer zweiten Drehachse 10, parallel zur ersten Drehachse 6 in einer Führung 11 derart gelagert ist, daß die Tastatur 3 zum Benutzer hin aus dem Unterteil 2 herausgezogen werden kann und zweckmäßig abgewinkelt werden kann. Dies verbessert die Ergonomie und Handhabung, da bei der Eingabe die Handballen auf der Stellfläche ruhen können. Alternativ ist ein Klappmechanismus möglich, der es erlaubt, die Tastatur 3 aus dem Unterteil 2 so herauszuklappen, daß sie auf der Standfläche 9 aufliegt.

[0025] Eine andere Möglichkeit die Tastatur 3 in eine ergonomisch vorteilhafte Position zu bringen eröffnet das vollständige Herausnehmen der Tastatur 3 aus dem Unterteil 2. Die externe Tastatur kann sowohl über ein Kabel 12 mit dem Notebook 1 in Verbindung stehen, als auch die Betätigung der Tasten über Infrarot oder Funk an den Notebook 1 übertragen.

[0026] Die erfindungsgemäßen Vorteile werden ebenfalls erreicht, wenn das Notebook 1 auf einer separaten Standvorrichtung 13 angeordnet wird. Eine deratige Standvorrichtung 13 kann beispielsweise aus zwei flächigen, im wesentlichen dreieckigen Seitenteilen 14 und entsprechenden Verbindungsstreben 15 aufgebaut sein oder auch besonders robust mit einer waagerechten Grundplatte 16 und einem darauf angeordneten Gestell 17 zur Ablage des Notebooks 1 auf den geneigten Kanten 19 der Seitenteile 14. Das Notebook wird vorteilhaft durch einen Vorsprung 18 gegen ein Abrutschen aus der Schräge abgestützt.

[0027] Damit sich die von dem Notebook 1 ausgehenden Kabel 21 nicht unkontrolliert störend am Arbeitsplatz verteilen sondern ordentlich angeordnet sind, ist 55 das Kabel 21 zweckmäßig mit an der Standvorrichtung 13 angebrachten Klettverschlüssen 20 befestigt.

[0028] In Figur 11 ist die dargestellte Standvorrich-

tung 13 in der Form eines nicht gleichschenkligen Dreiecks ausgeführt, wobei die beiden Kanten 30 der dreiekkigen, flächigen Seitenteile 14, die nicht der Auflage des Notebooks 1 dienen, jeweils paarweise alternativ der Standvorrichtung 13 in Gebrauchsposition als Auflager dienen. Es ergibt sich in den beiden alternativen Stellungen jeweils ein unterschiedliches Höhenniveau und eine unterschiedliche Tastatumeigung. In der steilen Position ist der Computer - Arbeitsplatz auch für Präsentationen geeignet. Beide Enden der Kante 19 zur Auflage des Notebooks sind jeweils mit einem Vorsprung zur Anlage des Notebooks 1 in den beiden unterschiedlichen Positionen versehen.

[0029] Die in Figur 12 dargestellte Standvorrichtung 13 weist eine Neigungsverstellung auf, wie sie auch häufig bei Gartenstühlen zur Anwendung kommt. Eine horizontal verlaufende Strebe 31 ist mit einer nach oben weisenden Verzahnung 32 versehen und an einem Ende mit der unteren Kante der Auflage der Standvorrichtung 13 für das Notebook 1 gelenkig verbunden. Eine Stütze 33 ist in gleicher vertikaler Ebene wie die horizontale Strebe 31 an einem Ende an der Auflage für das Notebook 1 in Abstand zu dem Gelenk der horizontalen Strebe drehbar befestigt. Die Neigung der Auflage für das Notebook 1 läßt sich bedarfsgerecht anpassen.

#### Patentansprüche

- 1. Computer Arbeitsplatz mit einem aufklappbaren, transportablen Computer, beziehungsweise Notebook (1), mit einem flachen, im wesentlichen rechteckigen Unterteil (2) mit Tastatur (3) und einem flachen, im wesentlichen rechteckigen Oberteil (4) mit einem Bildschirm (5) oder Display, wobei das Oberteil (4) mit dem Unterteil (2) gelenkig verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Unterteil (2) mit einer Standvorrichtung (13) auf der Aufstellfläche (9) derart angeordnet ist, daß es zu einer Standfläche (9) einen Winkel zwischen 10° und 90° ausbildet, wobei das Unterteil (2) zum Oberteil (4) hin ansteigend angeordnet ist.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) ein integraler Bestandteil des Notebooks (1) ist.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) mindestens eine Stütze (8) umfaßt, welche in der Unterseite des Unterteils (2) des Notebooks (1) flügelartig ausklappbar angeordnet ist.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Tastatur (3) beweglich im Unterteil (2) des Notebooks (1) angeordnet ist.
- 5. Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 4, dadurch

40

45

10

gekennzeichnet, daß die Tastatur (3) in Richtung auf die freie Längsseite des Notebooks (1) beweglich angebracht ist.


- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Tastatur (3) aus dem Unterteil (2) herausklappbar ausgebildet ist.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Tastatur (3) aus dem Unterteil (2) herausnehmbar und extern benutzbar ausgebildet ist.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Tastatur (3) die Daten der Tastenbetätigung an den Computer kabellos, insbesondere über eine Funkverbindung oder über eine Infrarotschnittstelle übertragt.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Tastatur (3) mittels eines Kabels (12) mit dem Notebook (1) in Verbindung steht.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) separater Bestandteil des Arbeitsplatzes ist.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) eine waagerechte Grundplatte (16) umfaßt, auf welcher ein Gestell (17) die Ablage des Notebooks (1) in dem gewünschten Winkel erlaubt.
- 12. Computer Arbeitsplatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) zwei im wesentlichen identisch geformte, dreieckige, flächige Seitenteile (14) umfaßt, welche jeweils eine schräg zur Aufstellfläche (9) orientierte Kante (19) aufweisen, wobei das Unterteil (2) des Notebooks (1) auf diesen beiden Kanten (19) abgelegt wird.
- 13. Computer Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) einen Vorsprung (18) zur Stabilisierung der Arbeitsposition des Notebooks (1) aufweist.
- 14. Computer Arbeitsplatz nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) Befestigungsmittel, beispielsweise Klettverschlüsse (20), zur Fixierung der von dem Notebook (1) ausgehenden Kabel (21) aufweist.
- Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die dreieckigen, flä-


chigen Seitenteile (14) jeweils als nicht gleichschenkliges Dreieck ausgebildet sind und die übrigen beiden Kanten (30) der dreieckigen, flächigen Seitenteile (14), die nicht der Auflage des Notebooks (1) dienen, jeweils paarweise alternativ der Standvorrichtung (13) in Gebrauchsposition als Auflager dienen.

- 16. Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) mehrteilig ist und bedarfsgerecht für verschiedenen Winkelstellungen des Notebooks (1) zusammensetzbar ist.
- 17. Computer Arbeitsplatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Standvorrichtung (13) eine längliche Verzahnung (32) aufweist, in deren Zähne sich eine Stütze (33) abstützt, welche die Auflagefläche der Standvorrichtung (13) für das Notebook (1) abstützt.

5

55





7





Fig. 3



q






Fig. 5








Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12



# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 01 11 8098

Katana	Kennzeicheuss	IGE DOKUMENTE				
Kategorie		okuments mit Angabe, sowelt erforderlich blichen Teile	Betrifft Anspruct	KLASSIFIKATION DER		
X	PATENT ABSTRACTS vol. 018, no. 60: 16. November 1992 & JP 06 232567 A 19. August 1994 ( * Zusammenfassung	6 (E-1632), 1 (1994-11-16) (TOSHIBA CORP),	1,10,16	(11601.7)		
'	_		4,5,7-9, 11-15			
	US 5 764 474 A (YI 9. Juni 1998 (1998 * Zusammenfassung * Spalte 5, Zeile * Abbildungen 2,5/	3-06-09) * 15 - Spalte 6 70:10 7	4,5,11			
3	JS 5 260 884 A (S1 ). November 1993 ( * Spalte 3, Zeile * Abbildungen *	1993-11-001	7,9			
*	US 5 978 213 A (VO P. November 1999 ( Zusammenfassung Spalte 3, Zeile Abbildungen *	1999-11-02) *	8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7) A47B G06F		
5	S 5 472 098 A (HO Dezember 1995 ( das ganze Dokume	1995-12-05)	12,13,15			
1	S 5 167 050 A (KO) . Dezember 1992 ( Abbildung 5 *	RSEN DAVID W) 1992-12-01)	14			
		ŕ				
Der vortier	nende Recherchanhovich	refer für alle Determin				
	parties neutracheribericht wur	rde für alle Patentansprüche erstellt				
	N HAAG	Abschlußdalum der Flecherche		Prüter		
		16. November 2001	Otte	sen, R		
: von beso : von beso anderen : technolog : nichtschi	GORIE DER GENANNTEN DOKI onderer Bedeutung alleir, betracht onderer Bedeutung in Verbindung Veröffentlichung derselben Katey gischer Hintergrund rittliche Offenbarung hilberatur	E. Afteres Patentidotu el nach dem Anmelde	iment, das jedoch edatum verölfentlic engeführtes Dolor den angeführtes D	cht worden ist ment okument		

18



## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 01 11 8098

	EINSCHLÄGIGE D			
Categorie	Kennzeichnung des Dokument der maßgeblichen T	s mit Angabe, soweit erforderlich, eile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (INLC).7
Y	US 6 025 986 A (STERNO AL) 15. Februar 2000 ( * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 65 - * Abbildungen 1A,B,C,F	(2000-02-15) - Snalte 7 7eile 5 +	1-4,6	
	US 5 582 373 A (BAUDOT 10. Dezember 1996 (199 * Abbildungen 2,3,5 * * Spalte 2, Zeile 45 - *	6-12-10)	1-4.6	
		·		
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (InLCL7)
		·		
l ∍r vorlieg	jende Recherchenbericht wurde für al	lle Patentansprüche erstellt		
Flex	therchenori N HAAG	Abschlußdatum der Flecherand		Früfer
		16. November 2001	Ottes	en, R
von beso von beso anderen V technolog	SOME DER GENANNTEN DOKLMENTE nderer Bedeutung allein betrachtet nderer Bedeutung in Verbindung mit einer zeröffentlichung demethen Kategoric isischer Härlergrund fülliche Ollenbarung Moratur	T : der Erfindung zugru E : Alferes Patendoloum nach dem Arunelded D : in der Anmetdung ar L : aus anderen Gründe 8 : Mitglied der gleichen	iem, das jedoch e alum veröffentlich igeführtes Dokum n angeführtes Do	MSI am oder ni worden ist nent kument

COV. 51,000 1000

### ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 01 11 8098

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamillen der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-11-2001

Datum der	Mitglied(er) der Patentfamilie		)	Datum der Veröffentlichun	ericht Okument	Im Recherchenbe geführtes Patento	an
Veröffentlichung			KEINE	19-08-1994	Α	06232567	JP
			KEINE	09-06-1998	Α	5764474	US
			KEINE	09-11-1993	Α	5260884	US
14-07-1998 02-11-1999 15-08-2000	214 A	5781405 5978214 6104606	US US US	02-11-1999	Α	5978213	US
			KEINE	05-12-1995	Α	5472098	US
			KEINE	01-12-1992	Α	5167050	US
05-07-1999 04-10-2000 24-06-1999	05 A1	2001799 1040405 9931567	AU EP WO	15-02-2000	A	6025986	US 
			KEINE	10-12-1996	Α	5582373	US !

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82